



Techspray Entlötlitzen

Pro-Wick Rosin - ESD-sichere Spule

Für sehr schnelles Aufsaugen ist eine mit Harzmittel getränkte Litze ideal für die hochvolumige PCB-Produktion/-Reparatur



1808	#0 Weiß (0,9mm)	1808-5F	1808-10F	-	-	1808-100F
1809	#1 Gelb (1,4mm)	1809-5F	1809-10F	1809-25F	-	-
1810	#2 Grün (1,9mm)	1810-5F	1810-10F	1810-25F	-	1810-100F
1811	#3 Blau (2,5mm)	1811-5F	1811-10F	1811-25F	-	1811-100F
1812	#4 Braun(3,3mm)	1812-5F	-	-	-	-

No-Clean-Litze - ESD-sichere Spule

Die sauberste No-Clean-Litze in der Branche. Unsere Flussmittelformel wurde speziell dafür entwickelt Leiterplattenversagen durch ionische Flussmittelrückstände zu vermeiden.



1820	#0 Weiß (0,9mm)	1820-5F	1820-10F	-	1820-50F	-
1821	#1 Gelb (1,4mm)	1821-5F	1821-10F	1821-25F	1821-50F	-
1822	#2 Grün (1,9mm)	1822-5F	1822-10F	-	1822-50F	1822-100F
1823	#3 Blau (2,5mm)	1823-5F	1823-10F	1823-25F	-	1823-100F
1824	#4 Braun(3,3mm)	1824-5F	-	1824-25F	-	-
1825	#5 Rot (4,9mm)	1825-5F	-	-	-	-

Litze ohne Flussmittel - ESD-sichere Spule

Für Kunden, die wasserlösliche Flussmittel oder ihre eigenen Flussmittel für wässrige Verfahren verwenden.



1830	#1 Weiß (0,9mm)	-	1830-10F	-	-	-
1833	#2 Blau (2,5mm)	-	1833-10F	-	-	-